

MISCELATORE MIX ALL

Gamma di miscelazione



Nuovo sistema
doppio sistema di miscelazione planetaria
= 3 movimenti

MISCELAZIONE **47 L**
SILENZIATORE **59 dB(A)**
prodotto finito

Il secondo vasche fornito permette una produzione continua



Miscelazione omogenea dei materiali, senza bolle d'aria.
Miscelazione senza grumi di materiali fluidi (autolivellante).

APPLICAZIONI

Ideale per ogni tipologia di malte, in particolare malte tecniche quali: malte per ripristino calcestruzzo, malte fibrorinforzate, rasanti, colle, impermeabilizzanti e materiali autolivellanti. Indicata per piccoli cantieri e ristrutturazioni. Adatta all'uso professionale. Leggera, compatta e molto silenziosa. Mescolamento omogeneo senza inglobamento di bolle d'aria e senza grumi su materiali fluidi (autolivellanti).

ACCESSORI OPZIONALI

- Kit dispositivo di corrente differenziata (salvavita)
- Kit 5 vasche ANTIUSURA

SCHEDA TECNICA

MIX ALL		
Capacità vasca	litri	56
Resa effettiva	litri	47
Diametro vasca	mm	580
N. giri pale	rpm	55
Potenza motore elettrico 230V/50Hz	kW	0,55
Assorbimento	A	5
LpA posizione operatore	dB(A)	59
Peso macchina (imballo)	Kg	30 (32)
Dimensioni largh./lungh./alt. (imballo)	mm	580/630/795 (585/620/455)

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Finecorsa elettrico di sicurezza
- Interruttore con bobina di minima tensione IP55 e spina IP67
- Impugnatura di movimentazione
- 2 vasche di serie in materiale plastico antiurto e adatto a basse temperature ANTIUSURA
- 1 pala a tre movimenti
- Imballo: in cartone