


# MISCELATORE MIX 60P

Gamma di miscelazione



Pale speciali, adesive per MIX 60P (opzione)

Consegnato con 2 serbatoi per miscelazione continua



Trasmissione con cambio a bagno d'olio per più flessibilità, robustezza e longevità

Maniglia di trasporto

Telaio montato su ruote

Miscelatore su telaio per la miscelazione di materiali fini

## APPLICAZIONI

Ideale per ogni tipologia di malte, in particolare malte tecniche quali: malte per ripristino calcestruzzo, malte fibrorinforzate, rasanti, colle, impermeabilizzanti e materiali autolivellanti.

Indicata per piccoli cantieri e ristrutturazioni. Adatta all'uso professionale. Leggera, compatta e molto silenziosa.

Mescolamento omogeneo senza inglobamento di bolle d'aria e senza grumi su materiali fluidi (autolivellanti).

## ACCESSORI OPZIONALI

- Kit dispositivo di corrente differenziata (salvavita)
- Kit 5 vasche ANTIUSURA

## SCHEDA TECNICA

MIX 60P		
Capacità vasca	litri	56
Resa effettiva	litri	47
Diametro vasca	mm	580
N. giri pale	rpm	55
Potenza motore elettrico 230V/50Hz	KW	0,55
Assorbimento	A	5
LpA posizione operatore	dB(A)	59
Peso macchina (imballo)	Kg	30 (32)
Dimensioni largh./lungh./alt. (imballo)	mm	580/630/795 (585/620/455)

## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Finecorsa elettrico di sicurezza
- Interruttore con bobina di minima tensione IP55 e spina IP67
- Impugnatura di movimentazione
- 2 vasche di serie in materiale plastico antiurto e adatto a basse temperature ANTIUSURA
- 1 pala a tre movimenti
- Imballo: in cartone

RESIMARMO  
Equipment - Service