

MISCELATORE MIX 750

Gamma di miscelazione

MISCELAZIONE 90 ^l prodotto finito	GRANULOMETRIA 5-6 mm	SCARICO H 665 mm	TRAINATO 90 km/h
---	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

Dispositivo di bloccaggio per una maggiore sicurezza

Vasche rialzate in acciaio temprato

Posizione estesa del piede per un facile accesso alla vasche di scarico



MATERIALI MISCELABILI TRANNE LA GHIAIA

BASSA VISCOSITA'

- ↳ Pittura murale
- ↳ Colla per carta da parati
- ↳ Malta pronta all'uso
- ↳ Malta con fibra di vetro
- ↳ Pittura di cemento
- ↳ Colla per tappeti
- ↳ Materiali isolanti
- ↳ Materiali antivibrazione

ALTA VISCOSITA'

- ↳ Colla per piastrelle
- ↳ Mortaio
- ↳ Stucco di plastica
- ↳ Resina epossidica di quarzo
- ↳ Intonaco
- ↳ Cemento
- ↳ Colla per legno



Pale di miscelazione con satellite rotante

Il Mix 750 (motore elettrico) impiega 35 secondi per mescolare 200 litri**.

** A condizione che i materiali siano utilizzati in condizioni ottimali.

Applicazioni

Rappresentano la risposta ottimale alle esigenze di lavoro sia per materiali premiscelati in sacco che in silos.

Sistema di mescolamento

Nuova geometria delle pale di mescolamento per un impasto rapido ed omogeneo ed una ottimale velocità di scarico. Il fondo vasca è ampiamente dimensionato per ridurre l'usura, le pale di mescolamento sono dotate di inserti in gomma per la pulizia della vasca di mescolamento. La protezione "a fungo" sopra l'asse di rotazione, distribuisce il materiale in modo uniforme in tutta l'area della vasca. Il riduttore di mescolamento di nuova concezione garantisce coppia anche negli impasti più gravosi.

SCHEDA TECNICA

		MIX 360 R	MIX 750
Capacità vasca	litri	360	750
Resa effettiva	litri	200	480
Diametro vasca	mm	952	1300
N. giri pale - motore elettrico/a scoppio	rpm	36/36	35/36
Potenza motore motore elettrico/a scoppio	kW	3/6,6	4/6,6
Absorbimento motore elettrico	A	7,2	9
LpA posizione operatore motore el. / a scoppio	dB(A)	70/88	70/88
Altezza di scarico: max - min.	mm	745-445	720-570
Peso macchina: motore elettrico/a scoppio	kg	357/360	720/720
Dimensioni largh./lung./alt.	mm	1080/1680/1155	1730/2279/1680

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- 2 versioni: Motore elettrico trifase 400V/50Hz - motore a scoppio Honda GXV340 6,6 kW
- Finecorsa elettrico di sicurezza
- Interruttore magneto-termico con bobina di minima tensione
- IP55 e spina IP67 (versione con motore elettrico)
- Griglia con lame rompisacco: consente un'ampia visibilità e protegge da contatti accidentali
- Ruote pneumatiche e assale con sospensioni elastiche indipendenti per una eccellente mobilità in cantiere