

MISCELATORE MIX 200

Gamma di miscelazione

MISCELAZIONE 200 L prodotto finito	GRANULOMETRIA 5-6 mm	SCARICO H 665 mm	TRAINATO 90 km/h
--	-------------------------	---------------------	---------------------

Vasca rialzata in acciaio temprato

Dispositivo di blocco per una maggiore sicurezza



Posizione estesa dei piedi per un facile accesso alla tramoggia di scarico

Adatta a mescolare:

- Massetto premiscelato o tradizionale cementizio, anche con aggiunta di fibre e/o additivi
- Massetto alleggerito predosato o tradizionale, con argilla espansa con granulometria > 20 mm
- Granulato di gomma colorata per pavimentazioni antitrauma
- Sottofondi autolivellanti base anidride/cemento
- Sottofondi termoisolanti base sughero o polistirene
- Intonaci base cemento/calce/gesso
- Intonaci strutturali fibrorinforzati anche con aggiunta di additivi
- Intonaci risananti
- Intonaci tradizionali
- Leganti/malte per iniezioni
- Intonaci isolanti base polistirene o sughero
- Malte per armatura fibrorinforzate
- Malte per allettamento premiscelate/tradizionali
- Calcestruzzi di riempimento con granulometria 6 mm
- Calcestruzzi per pavimentazioni continue drenanti
- Malte per la protezione dal calore



Palette di miscelazione con satellite rotante

Il motore elettrico MIX 200 impiega 35 secondi per miscelare 200 litri

Mortiaio

Applicazioni

Mescolatrice di grande capacità e ottima manovrabilità grazie alle dimensioni ridotte e ai pneumatici stradali. La griglia controllo polveri I-DUST (di serie) limita la polvere nell'ambiente circostante. Semplicità costruttiva con estrema facilità di regolazione del tiraggio cinghia. Riduttore testato e affidabile di origine MIX 120 Plus (rapporto di riduzione ottimizzato per i singoli motori). L'altezza delle gambe regolabile

Equipaggiamento di serie

- Motore elettrico monofase 2,5 kW 2P 230V/50Hz o motore benzina Honda GXV160 3,2 kW (2 kW cont.)
- Interruttore magnetotermico con bobina di minima tensione IP55 e spina IP67 (versione elettrica)
- Griglia controllo polveri I-DUST con tubo connettore per aspiratore e lama rompiscacco
- Sicurezza elettrica apertura griglia
- Pale di mescolamento regolabili in altezza fino a 18 mm
- Ganci di sollevamento posizionati sui 4 lati e guide per carrello elevatore
- Altezza di carico/scarico regolabile in 3 posizioni 550/680/810 mm
- Bocchetta di scarico oscillante per evitare intasamenti e facilitarne la pulizia
- Fissaggio cofano e cuffia con chiusure elastiche Valpa silenziose e di facile utilizzo
- Ruote pneumatiche e assale con sospensioni elastiche indipendenti per un'eccellente mobilità in cantiere
- Versione omologata per traino su strada (con aggiunta kit barra luci opzionale)

		MIX 200
Capacità vasca	litri	200
Resa effettiva	litri	140
Diametro vasca	mm	800
N. giri pale - mot. elettrico/benzina	rpm	32 / 31
Potenza motore - mot. elettrico/benzina	kW	2,5 / 3,2
Assorbimento mot. elettrico	A	15,9
LpA posizione operatore - mot. el./benzina	dB(A)	70 / 88
Altezza di scarico max.-min.	mm	810-550
Peso macchina - mot. elettrico/benzina	kg	265
Dimensioni con timone largh./lung./alt.	mm	1080/2525/1160
Dimensioni per trasporto largh./lung./alt.	mm	1080/1410/1320
Impilabilità max.*		2 (h 2280 mm)

(*) Numero pezzi impilabili e altezza totale comprensiva di pallet